

EcoTerreAbac

Mélange pour bacs de jardin surélevés
à base de terre reconstituée



Utilisation

Idéal pour remplir un bac à jardin. La présence de matière minérale limite le tassemement.

Convient pour



Caractéristiques

- Densité : env. 600-750 kg/m³
- Coefficient de foisonnement : 1.3

Composition¹

EcoCompost 0/10 avec BioCat+	47%
Succédané de tourbe	40%
EcoTerreVégétale	13%

Avantages

- La présence d'EcoTerreVégétale limite le foisonnement.
- La présence d'argile augmente les surfaces d'échange et de stockage de la matière organique.
- Le succédané de tourbe rend la terre plus facile à travailler, tout en augmentant la capacité de rétention en eau.
- Le taux de matières organiques élevé apporte des améliorations physiques au sol en améliorant la résistance à la sécheresse.

- La matière organique favorise la vie biologique et apporte une grande réserve d'éléments minéraux utiles à la végétation.
- L'incorporation de BioCat+ (Biocatalyseur naturel) lors du processus de fabrication du mélange favorise un bon enracinement des plantes et un meilleur accès aux éléments nutritifs.

¹ Ces produits sont issus du recyclage de matières organiques et peuvent contenir des graines et racines d'adventice ainsi que des éléments inorganiques, dans le respect des normes en vigueur.


Dosage

Calcul :

Surface à couvrir en m^2 x épaisseur en m x coefficient de foisonnement = nombre de m^3

Exemple de calcul pour une surface de 5 x 3 m et de 0.2 m d'épaisseur :

$$5 \times 3 \times 0.2 \times 1.3 = 3.9 \text{ m}^3$$



Conseils d'utilisation

- Lors de la mise en place et avant la culture, bien arroser le mélange afin que le succédané de tourbe s'imbibe d'eau.
- En cas d'usage pour le potager, il est conseillé de pratiquer la couverture végétale afin de limiter la levée possible d'adventice.

Conditionnement et tarifs

En vrac

Big bag 500 l ou 1'000 l

Liste de prix sur www.ecorecyclage.ch.

Service de livraison sur demande.

Bon à savoir

- Chaque année, rajouter de l'EcoCompost 0/10 pour maintenir le taux de matières organiques. Dose conseillée : 3-5 l. par m^2 et par année.
- Le succédané de tourbe est à base de fibre de bois.

Producteur et distributeur

ecorecyclage
production de biogaz

ECORECYCLAGE SA

Route du Vignoble 101
1175 Lavigny
Tél. +41 21 821 84 84

Une société du groupe **HOLDINOVA**

info@ecorecyclage.ch
www.ecorecyclage.ch
Fax +41 21 808 58 25